

核能一廠除設計畫除役期間環境監測成果摘要

111 年第 1 季監測成果摘要

監測計畫內容	成果摘要					
<p>空氣品質</p> <p>一、項目： 粒狀污染物(PM₁₀、PM_{2.5}、TSP)、CO、O₃、SO_x、NO_x、風向、風速。 註：SO_x及NO_x自除役拆廠階段開始監測。</p> <p>二、地點： 五龍宮、十八王公廟舊址、草里活動中心。</p> <p>三、頻度： 每季一次，連續 24 小時。(詳請見執行情形)</p>	一、執行情形：					
	項目		日期		測站	
	粒狀污染物(PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、TSP)、CO、O ₃ 、SO _x 、NO _x 、風向、風速		1/3~4		五龍宮	十八王公廟舊址
	註：SO _x 及NO _x 自除役拆廠階段開始監測。		1/3~4		1/3~4	1/4~5
	二、監測值：					
	項目	測站	五龍宮	十八王公廟舊址	草里活動中心	空氣品質標準
	TSP (μg/m ³)	24 小時值	50	97	89	-
	PM ₁₀ (μg/m ³)	日平均值	21	29	26	100
	PM _{2.5} (μg/m ³)	24 小時值	15	15	10	35
	CO (ppm)	最大小時平均值	1.0	0.8	0.5	35
	最大 8 小時平均值	1.0	0.7	0.5	9	
O ₃ (ppm)	最大小時平均值	0.058	0.059	0.051	0.120	
	最大 8 小時平均值	0.052	0.055	0.048	0.060	
風向	最頻風向	東北東	東北東	東北東	-	
風速 (m/s)	日平均值	1.5	2.0	3.0	-	
<p>三、摘要：</p> <p>111 年第 1 季三處測站各監測結果均符合空氣品質標準。</p>						

項目		測站			
		五龍宮	十八王公廟舊址	草里活動中心	
噪音與振動 一、項目： 1. 噪音： $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$ 、 L_X 、 L_{eq} 、 L_{max} 。 2. 振動： $L_{V日}$ 、 $L_{V夜}$ 、 L_{Vmax} 、 L_{VX} 。 3. 低頻噪音： $L_{eq,LF日}$ 、 $L_{eq,LF晚}$ 、 $L_{eq,LF夜}$ 。 二、地點： 五龍宮、十八王公廟舊址、草里活動中心。 三、頻度： 每季一次，連續 24 小時。	日期				
	噪音： $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$ 、 L_X 、 L_{max}	1/4~5	1/3~4	1/4~5	
	振動： $L_{V日}$ 、 $L_{V夜}$ 、 L_{Vmax} 、 L_{VX}	1/4~5	1/3~4	1/4~5	
低頻噪音： $L_{eq,LF日}$ 、 $L_{eq,LF晚}$ 、 $L_{eq,LF夜}$	1/4~5	1/3~4	1/4~5		
二、監測值					
測站名稱		五龍宮	十八王公廟舊址	草里活動中心	環境音量標準
監測時間		1/4~5	1/3~4	1/4~5	
噪音	$L_{日}$	67.3	61.4	60.2	76
	$L_{晚}$	63.4	58.3	55.8	75
	$L_{夜}$	63.2	58.8	53.6	72
	L_{eq}	65.9	60.4	58.4	—
	L_{max}	93.6	85.8	79.2	—
振動	$L_{V日}$	30.0	30.0	30.2	70
	$L_{V夜}$	30.0	30.0	30.0	65
	L_{Vmax}	46.0	58.7	47.4	—
低頻噪音	$L_{eq,LF日}$	37.1	36.2	33.1	—
	$L_{eq,LF晚}$	30.7	36.5	30.2	—
	$L_{eq,LF夜}$	35.7	36.8	28.5	—
三、摘要					
1. 噪音：111 年第 1 季各時段均能音量測值均符合該區音量標準。 2. 振動：111 年第 1 季各時段之監測結果可符合參考之日本振動標準。 3. 低頻噪音：目前法規尚無道路邊地區低頻噪音標準。					

<p>營建噪音</p> <p>一、項目： 1.營建噪音： L_{eq}、L_{max}。 2.營建低頻噪音： L_{eq}</p> <p>二、地點： 核一廠乾華區、核一廠小坑區。 註：核一廠小坑區自廠房拆除工程時開始監測</p> <p>三、頻度： 每季一次，連續 8 分鐘。</p>	一、執行情形				
	日期		測站		
	項目	核一廠乾華區	核一廠小坑區		
	營建噪音： L_{eq} 、 L_{max}	1/4	1/4		
	營建低頻噪音： L_{eq}	1/4	1/4		
	註：核一廠小坑區自廠房拆除工程時開始監測				
	二、監測值				
	監測項目	監測地點	核一廠乾華區	核一廠小坑區	第三類管制區標準
	營建噪音	L_{eq}	61.5	66.1	72.0
		L_{max}	72.1	86.4	100.0
營建低頻	L_{eq}	34.0	25.3	46.0	
三、摘要					
111 年第 1 季測值符合第三類管制區營建工程噪音管制標準。					

交通流量 一、項目： 道路服務水準、道路現況說明、車輛類型、數目及流量 二、地點： 五龍宮、台 2 線與小坑路路口、草里活動中心。 三、頻度： 每季一次，連續 24 小時。	一、執行情形							
	項目		日期		測站			
					五龍宮		台 2 線與小坑路路口	
					1/4~5		1/3~4	
					1/4~5		1/4~5	
	二、監測值							
	地點		五龍宮		台 2 線與小坑路路口		草里活動中心	
	方向(台 2 線)		往北	往南	往東	往西	往東	往西
	機車(輛)		561	534	616	531	521	538
	小型車(輛)		2704	2579	2706	2606	2785	2410
	大型車(輛)		142	122	116	123	110	145
	特種車(輛)		53	71	54	54	62	39
	尖峰時段流量	晨峰(PCU)	173	225	246	304	245	216
		昏峰(PCU)	239	257	301	324	342	254
	服務水準	晨峰	A	A	A	A	A	A
昏峰		A	A	A	A	A	A	
三、摘要								
111 年第 1 季三路段尖峰時段道路服務水準皆為 A 級。								

河川水質		一、執行情形			
一、項目： 水溫、氫離子濃度指數、溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、比導電度、大腸桿菌群、化學需氧量、總固體、油脂、鹽度、流量、流速、水位、底泥(銅、汞、鉛、鋅、砷、鎘、鎳、鉻)。 二、地點： 茂林橋、乾華溪下游。 三、頻度： 每季 1 次。		日期		茂林橋	乾華溪下游
		項目		2/7	2/7
		底泥(銅、汞、鉛、鋅、砷、鎘、鎳、鉻)		3/11	3/11
		二、監測值			
檢驗項目	單位	茂林橋	乾華溪下游	乙類河川水體水質標準	
水溫	°C	17.5	17.9	—	
pH 值	-	7.2	7.8	6.5~9.0	
溶氧量	mg/L	10.0	9.6	5.5 以上	
生化需氧量	mg/L	<2.0(1.0)	<2.0(0.9)	2.0 以下	
懸浮固體	mg/L	4.2	4.8	25 以下	
比導電度	µmho/cm	125	114	—	
大腸桿菌群	CFU/100mL	6100	3800	5000 個以下	
化學需氧量	mg/L	ND(2.0)	ND(2.2)	—	
總固體	mg/L	87.0	78.0	—	
油脂	mg/L	<0.5(0.3)	<0.5(0.3)	—	
鹽度	psu	<0.1	<0.1	—	
流量	m ³ /sec	1.37	1.55	—	
流速	m/s	0.3	0.3	—	
水位	m	0.40	0.54	—	
檢測項目	單位	茂林橋	乾華溪下游	底泥品質指標	
				上限值	下限值
銅	mg/kg	15.4	13.9	157	50
鎘	mg/kg	ND<0.0676	ND<0.0676	2.49	0.65
鉛	mg/kg	<QDL(4.44)	<QDL(4.30)	161	48
鋅	mg/kg	50.1	53.2	384	140
鉻	mg/kg	7.9	9.2	233	76
鎳	mg/kg	10.6	11.0	80	24
砷	mg/kg	7.4	6.4	33	11
汞	mg/kg	ND<0.0289	ND<0.0289	0.87	0.23
三、摘要 1.111 年第 1 季茂林橋測站之大腸桿菌群測值為 6.1×10 ³ CFU/100mL，超出乙類水體水質標準(≤5,000 CFU/100mL)，因茂林橋測站位於核一廠區上游位置，經查乾華溪上游有農牧業活動及生活污水排放，另查證本廠除生活污水外無其他大腸桿					

	<p>菌來源，故研判非受到本計畫影響，後續將持續觀察監測數據的變化情形，而乾華溪下游測站測值為 3.8×10^3 CFU/100mL，可符合乙類水體水質標準 ($\leq 5,000$ CFU/100mL)。</p> <p>2.111 年第 1 季二測站之底泥重金屬測值皆低於底泥品質指標下限值。</p>
--	---

陸域生態調查 一、項目： 哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類及蝶類。 二、地點： 計畫場址周界外 500 公尺範圍。 三、頻度： 每季一次。	一、執行情形	
	日期 項目	測站 計畫場址周界外 500 公尺範圍
	哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類及蝶類	1/10~13
	二、調查結果 a. 哺乳類：共記錄 4 目 4 科 4 種 8 隻次，包含 3 種特有種。保育類共記錄麝香貓及穿山甲 2 種為珍貴稀有保育類野生動物。 b. 鳥類：共記錄 12 目 29 科 52 種 338 隻次，包含 8 種特有種及 12 種特有亞種。保育類共記錄領角鴉、大冠鷲、黑鳶及鳳頭蒼鷹等 4 種為珍貴稀有保育類野生動物，紅尾伯勞、臺灣藍鵲及臺灣山鷓鴣等 3 種為其他應予保育之野生動物。 c. 兩棲類：共記錄 1 目 4 科 9 種 45 隻次，包含 5 種特有種。保育類記錄臺北樹蛙 1 種其他應予保育之野生動物。 d. 爬蟲類：共記錄 1 目 4 科 6 種 29 隻次，包含 2 種特有種。未記錄保育類物種。 e. 蝶類：共記錄 1 目 5 科 21 種 59 隻次；未記錄特有種及保育類物種。	

水域生態調查 一、項目： 魚類、底棲生物、水棲昆蟲、 浮游性藻類、附著性藻類。 二、地點： 茂林橋上游、茂林橋下游。 三、頻度： 每季一次。	一、執行情形	
	日期	測站 茂林橋上游、茂林橋下游。
	項目 魚類、底棲生物、水棲昆蟲、 浮游性藻類、附著性藻類	1/10~13
二、調查結果 a. 魚類：共記錄 3 目 3 科 6 種 73 尾，包含 3 種特有種。未記錄保育類物種。 b. 底棲生物：共記錄 2 目 3 科 3 種 50 個個體數，未記錄特有種及保育類物種。 c. 水棲昆蟲：共記錄 4 目 7 科 7 種 90 隻次，以四節蜉蝣科的 <i>Acetrella lata</i> 記錄 24 隻次最多。 d. 浮游性藻類：共記錄 5 門 14 屬 15 種，各藻種的豐度介於 1~44 cells/mL。 e. 附著性藻類：共記錄 4 門 25 屬 38 種，以鞘絲藻屬的 <i>Lyngbya</i> sp.2 記錄 8,797 cells/cm ² 較多。		

海域生態調查 一、項目： 植物性浮游生物(豐富度、葉綠素 a 濃度、基礎生產力)、動物性浮游生物、底棲生物、魚類(成魚、仔稚魚)。 二、地點： 核一廠入水口東側(S1)、核一廠入水口西側(S2)、乾華溪下游出海口東側(S3)、乾華溪下游出海口西側(S4)、石門洞聖安宮(S5)。 三、頻度： 每季一次。	一、執行情形	
	日期 項目	測站 核一廠入水口東側(S1)、核一廠入水口西側(S2)、乾華溪下游出海口東側 (S3)、乾華溪下游出海口西側(S4)、石門洞聖安宮(S5)
	植物性浮游生物(豐富度、葉綠素 a 濃度、基礎生產力)、動物性浮游生物、底棲生物、魚類(成魚、仔稚魚)	3/1
二、調查結果 a. 植物性浮游生物 (豐富度、葉綠素 a 濃度、基礎生產力)：共記錄 4 門 26 屬 53 種，總豐度為 325,440 cells/L，各樣站、各水層之豐度介於 11,040~32,560 cells/L，以角毛藻屬的 <i>Chaetoceros compressus</i> 記錄 93,480 cells/L 較多。 葉綠素 a：各樣站平均葉綠素 a 濃度介於 0.23~0.41 µg/L 之間。 基礎生產力：各樣站平均基礎生產力介於 10.71~21.53 µg C/L/d 之間。 b. 動物性浮游生物：共記錄 4 門 13 大類，總豐度為 151,590 inds./1,000m ³ ，以藤壺幼生記錄 51,320 inds./1,000m ³ 較多。 c. 底棲生物：共記錄 3 目 6 科 6 種，出現頻度以表孔珊瑚、微孔珊瑚及海綿等 3 種最高。 d. 魚類 (成魚、仔稚魚)： (1) 成魚：共記錄 2 目 4 科 6 種 26 尾，出現頻度以霓虹雀鯛最高。 (2) 魚卵及仔稚魚：共記錄魚卵 2 目 6 科 6 種 810 粒/1,000m ³ ，以紅頸擬隆頭魚記錄 494 粒/1,000m ³ 最多；共記錄仔稚魚 1 目 2 科 3 種 24 尾/1,000m ³ ，以六線豆娘魚及霓虹雀鯛記錄 10 尾/1,000m ³ 最多。		

